

Zusatzmittel, Zusatzstoffe

Bindemittel, Strassenwischmaschine

Zusatzmittel	Bezeichnung	Empfohlene Dosierung % vom Zementgehalt	Fr. / kg
Frostschutz als Beschleuniger	HBE	0,5–1,0 %	4.20
Fliessmittel / Verflüssiger	FM	0,5–1,5 %	6.30
Verzögerer	VZ	0,2–3,0 %	5.40
Frostschutz inklusive Heizkosten	—	1,0 %	7.30
Schnelltrockner für Überzüge	—	1,0–2,0 %	9.50
Schnelltrockner für Beton	—	1,0–1,5 %	9.50
Schwindreduktionsmittel	—	1,0–2,0 %	9.50

Der Einsatz von Schwindreduktionsmitteln ist nur erfolgreich in Kombination mit der richtigen Rezeptur und W/Z-Werten ≤ 0.50 .

Zusatzstoffe		Dosierung kg / m ³	Fr. / kg
Kunststofffasern		ca. 1,0	21.—
Microsilica / Silicafume	pulverförmig	ca. 4–8 % von CEM	auf Anfrage
Microsilica / Silicafume	slurry	ca. 8–16 % von CEM	auf Anfrage

Bindemittel (Mehrpreis für zusätzliche Dosierung)	Menge	Fr.
CEM II/A-LL 42.5 N	pro 25 kg	5.35
CEM I 42.5 N	pro 25 kg	5.70
Weisszement		auf Anfrage
Trasszement oder Trasskalk		auf Anfrage
Beigabekosten, wenn vom Unternehmer geliefert:	– im Werk	6.— / m ³
(bis max. 1,0 % vom CEM-Wert)	– im Fahrmischer auf Baustelle	9.— / m ³

Bindemittel (Mehrpreis für Zementwechsel)		
CEM II/A-LL 42.5 N auf CEM I 42.5 N	pro 100 kg	3.—
CEM II/A-LL 42.5 N auf CEM I 52.5 N	pro 100 kg	8.—
CEM III B 32.5 M-LH/HS (niedrige Hydratationswärme, hoher Sulfatwiderstand)	pro 100 kg	auf Anfrage

Strassenwischmaschine	Einsatzzeit	220.— / h
	Zuschlag bei Fräsgut	100.— / Einsatz



Preise exkl. MWST